

north



11. North

12. Azteca

I
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
S

W
E
R
K
W
I
J
Z
E

MODÈLE
12

FIL KATIA

AZTECA

(Voir page 3 Points de Base) / (Zie blz. 3 Basissteken)

page 8

F RANÇAIS

COL

FOURNITURES

Qualité AZTECA col. n° 7839 : 3 pelotes

Aig.	Points employés
N° 5	<ul style="list-style-type: none"> Pt mousse (voir page des pts de base) Jersey end. (voir page des pts de base) Côtes 2x2 (voir page des pts de base)

ÉCHANTILLON (10 CM X 10 CM)

14 m. et 20 rgs en jersey end. avec les aig. n° 5

DOS

Monter 73 m. Tric. au pt mousse.

À 2 cm de hauteur totale, continuer à tric. en jersey end.

À 13 cm de hauteur totale, diminuer 10 x 1 m. des deux côtés et à 2 m. de chaque bord, tous les 10 rgs et sur l'endroit de l'ouvrage. Il reste 53 m. À 62 cm de hauteur totale, rabattre.

DEVANT

Tric. comme le dos sauf l'encolure.

Encolure :

À 47 cm de hauteur totale, rabattre les 3 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en rabattant du côté de l'encolure et à 2 m. du bord, à chaque rg sur l'endroit de l'ouvrage : 8 x 2 m., 7 x 1 m. en alternant les diminutions, d'abord 2 m. (3 m. ensemble à l'env.) puis 1 m. (2 m. ensemble à l'env.)

À 62 cm de hauteur totale, rabattre les 2 m. restantes.

Terminer l'autre côté de même, mais en vis-à-vis.

MONTAGE


Faufler les morceaux placés endroit contre endroit et repasser soigneusement à la vapeur.

Col :

Relever toutes les m. sur l'encolure en augmentant ou en diminuant au 1^{er} rg le nombre de m. nécessaire pour obtenir 94 m. et tric. en côtes 2x2, en commençant par 3 m. end. et en terminant par 3 m. env.

À 3 cm de hauteur totale, rabattre.

Coudre au pt de côté (voir page des pts de base) en assemblant les côtés.



NEDERLANDS

KRAAG

BENODIGD MATERIAAL

AZTECA kl. 7839: 3 bollen.

Naalden	Gebruikte steken
Nr. 5	<ul style="list-style-type: none"> Ribbelsteek (zie blz. basisst.) R. tric.st. (zie blz. basisst.) Boordsteek 2x2 (zie blz. basisst.)

STEEKVERHOUDING

In r. tric.st., nldn.nr. 5

10x10 cm. = 14 st. en 20 naalden

RUGPAND

73 St. opz. Brei ribbelsteek.

Bij 2 cm. totale lengte, verderbreien in r. tric.st.
Bij 13 cm. totale lengte, minder aan beide kanten
(= op 2 st. vanaf elke kant) aan de goede kant
v.h. werk, in elke 10e naald: 10 maal 1 st. Er zijn
hierna 53 st.

Bij 62 cm. totale lengte, alle st. afk.

VOORPAND

Brei zoals het rugpand, behalve de hals.

Hals:

Bij 47 cm. totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. 3 st. afk. en hierna elk deel apart verderbreien. Minder aan de halskant
(= op 2 st. vanaf de halskant) in elke naald aan de goede kant v.h. werk: 8 maal 2 st., 7 maal 1 st.
Hierbij de minderingen afwisselen = eerst 2 st.
minderen (= brei 3 st. samen av.) en daarna 1 st.
minderen (= brei 2 st. samen av.)

Bij 62 cm. totale lengte, de resterende 2 st. afk.

Brei het andere deel idem, maar in spiegelbeeld.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Rijg de tegenover elkaar liggende delen aan elkaar en strijk voorzichtig met stoom.

Kraag:

Alle st. rondom de hals opnemen, meerder of minder hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal 94 st. zijn. Brei boordsteek 2x2, begin de boordsteek 2x2 met 3 st. r. en eindig met 3 st. av.

Bij 3 cm. totale lengte, alle st. afk.

Sluiten d.m.v. platte kantsteek (zie blz. basisst.), hierbij de zijkanten samennenen.